AVVOLGITUBO

Consigliato in applicazioni di lavaggio con presenza di più operatori che collaborano nella medesima zona. La gamma di avvolgitubo è appositamente dotata di un sistema di freno di sicurezza per controllare la velocità di riavvolgimento del tubo e prevenire l'accidentale situazione di perdita del tubo. Completo di tubo alimentare bassa e alta pressione (0-600 bar) e per alte temperature. Staffa girevole di fissaggio Pistola di lavaggio con getto regolabile per alte temperature

AUMENTA LA SICUREZZA SUL LAVORO

RISPARMI TEMPO

MANTIENI IL TUBO PULITO

PROTEGGI IL TUBO DA DANNI ACCIDENTALI

AV 1000

Avvolgitubo automatico alta pressione

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=600

Entrata: 1/2" M

Uscita: 1/2" F

Diametri tubo ammessi: 1/4"-3/8"-1/2"

Lunghezza tubo max (m): 15

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CORPO
24AV1000	200	acciaio inox Aisi 304
24AV1000400	400	acciaio inox Aisi 304
24AV1000600	600	acciaio inox Aisi 304
24AV1000316	200	acciaio inox Aisi 316
24AV1000400316	400	acciaio inox Aisi 316
24AV1000600316	600	acciaio inox Aisi 316

AV 1100

Avvolgitubo automatico alta pressione

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=1000

Entrata: 1/2" M

Uscita: 1/2" F

Diametri tubo ammessi: 1/4"-3/8"-1/2"

Lunghezza tubo max (m): 20

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CORPO
24AV1100	200	acciaio inox Aisi 304
24AV1100400	400	acciaio inox Aisi 304
24AV1100600	600	acciaio inox Aisi 304
24AV11001000	1000	acciaio inox Aisi 304
24AV1100316	200	acciaio inox Aisi 316
24AV1100400316	400	acciaio inox Aisi 316
24AV1100600316	600	acciaio inox Aisi 316
24AV11001000316	1000	acciaio inox Aisi 316

AV 3500

Avvolgitubo automatico alta pressione

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=1000

Entrata: 1/2" M

Uscita: 1/2" F

Diametri tubo ammessi: 1/4"-3/8"-1/2"

Lungheza tubo max (m): 35

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CORPO
24AV3500	200	acciaio inox Aisi 304
24AV3500400	400	acciaio inox Aisi 304
24AV3500600	600	acciaio inox Aisi 304
24AV35001000	1000	acciaio inox Aisi 304
24AV3500316	200	acciaio inox Aisi 316
24AV3500400316	400	acciaio inox Aisi 316
24AV3500600316	600	acciaio inox Aisi 316
24AV35001000316	1000	acciaio inox Aisi 316

AV 1200

Avvolgitubo automatico

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=80

Entrata: 1" M

Uscita: 3/4" F

Diametri tubo ammessi: 3/4"-1"

Lunghezza tubo max (m): 13 (3/4") - 8 (1")

CODICE	CORPO
24AV1200	acciaio inox Aisi 304
24AV1200316	acciaio inox Aisi 316

AV 3501

Avvolgitubo automatico

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=80

Entrata: 1" M

Uscita: 3/4" F

Diametri tubo ammessi: 3/4"-1"

Lunghezza tubo max (m): 20 (3/4") - 13 (1")

CODICE	CORPO
24AV3501	acciaio inox Aisi 304
24AV3501316	acciaio inox Aisi 316

AV 3503

Avvolgitubo automatico

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 80

Entrata: 1" M

Uscita: 3/4" F

Diametri tubo ammessi: 3/4"-1"

Lunghezza tubo max (m): 35 (3/4") - 25 (1")

CODICE	CORPO
24AV3503	acciaio inox Aisi 304
24AV3503316	acciaio inox Aisi 316

IBC WASHING