DOSATORI VOLUMETRICI

ROTOJET 1000

Ugello rotante 1000 Bar

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 1000

Portata max (l/min): 87

Corpo: acciaio inox

Entrata: G 1/4" F

CODICE	FATTORE DI PORTATA	KIT RICAMBIO
210RJ1000S020	02	210RK1000S020
210RJ1000S025	025	210RK1000S025
210RJ1000S030	03	210RK1000S030
210RJ1000S035	035	210RK1000S035
210RJ1000S040	04	210RK1000S040
210RJ1000S045	045	210RK1000S045
210RJ1000S050	05	210RK1000S050
210RJ1000S055	055	210RK1000S055
210RJ1000S060	06	210RK1000S060
210RJ1000S065	065	210RK1000S065
210RJ1000S070	07	210RK1000S070
210RJ1000S075	075	210RK1000S075
210RJ1000S080	08	210RK1000S080
210RJ1000S090	09	210RK1000S090
210RJ1000S100	10	210RK1000S100
210RJ1000S110	11	210RK1000S110
210RJ1000S120	12	210RK1000S120

DOSATORE D25 RE10

Dosatore volumetrico proporzionale

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione lavoro (bar): 0,5 - 6

Range portata (m3/h): 0,01 - 2,50

Range portata (l/h): 10 - 2500

Temperatura (°C): 5 - 40

Altezza massima di aspirazione (m): 4

Distanza massima di aspirazione (m): 20

Componenti metallici: acciaio inox Aisi 316

CODICE	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
D25RE10	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	AF
D25RE10VVF	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	VVF
D25RE10VFP	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	VFP (con corpo in PVDF)

DOSATORE D3 RE2

Dosatore volumetrico proporzionale

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione lavoro (bar): 0,3 - 6

Range portata (m3/h): 0,01 - 3,00

Range portata (l/h): 10 - 3000

Temperatura (°C): 5 - 40

Altezza massima di aspirazione (m): 4

Distanza massima di aspirazione (m): 20

Componenti metallici: acciaio inox Aisi 316

CODICE	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
D3RE2	G 3/4" M	G 3/4" M	0,2 - 2%	AF

DOSATORE D8 RE5

Dosatore volumetrico proporzionale

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione lavoro (bar): 0,15 - 8

Range portata (m3/h): 0,5 - 8,00

Range portata (l/h): 5 - 8000

Temperatura (°C): 5 - 40

Altezza massima di aspirazione (m): 4

Distanza massima di aspirazione (m): 20

Componenti metallici: acciaio inox Aisi 316

CODICE	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
D8RE52	G 1"1/2 M	G 1"1/2 M	1 - 5%	AF