PISTOLE LAVAGGIO

RL 51

Pistola alta pressione RL51

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar):250

Portata max (l/min): 50

Corpo: ottone

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
1130410010	250	G 3/8" F	G 1/4" F
1130412010	250	sw G3/8" F*	G 1/4" F

*ingresso girevole

RL 56

Pistola alta pressione RL56

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 350

Portata max (l/min): 30

Corpo: ottone

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
1130450010	350	G 3/8" F	G 1/4" F
1130452010	350	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*ingresso girevole

RL 26

Pistola alta pressione RL 26

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 250

Portata max (l/min): 30

Corpo: ottone

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
1130175530	250	G 3/8" F	G 1/4" F
1130175560	250	A M22	G 1/4" F
1130175800	250	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F
1130177200	250	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F

*ingresso girevole

RL 37

Pistola alta pressione RL37

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 310

Portata max (l/min): 40

Corpo: ottone

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
1130120000	310	G 3/8" F	G 1/4" F
1130120080	310	G 3/8" M	G 1/4" F
1130122000	310	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F

*ingresso girevole

ML 330

Pistola alta pressione ML330

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 280

Portata max (l/min): 40

Corpo: ottone

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
224013302009	280	G 3/8" F	G 1/4" F
224013302011	280	G 3/8" M	G 1/4" F
224013302012	280	G 1/4" M	G 1/4" F
224013302020	280	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F
224013302017	280	sw.8 G 3/8" M*	G 1/4" F

*ingresso girevole

ST 2700

Pistola alta pressione ST2700

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 310

Portata max (l/min): 45

Corpo: acciaio inox

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
216202700500	310	G 3/8" F	G 1/4" F

IBC WASHING

ST 2635

Pistola alta pressione ST2635

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 400

Portata max (l/min): 35

Corpo: ottone

Giunto girevole: acciaio inox

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
216202635550	400	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*ingresso girevole

RL 60

Pistola alta pressione RL60

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar): 60

Portata max (l/min): 60

Corpo: acciaio inox

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA
1130317000	60	sw.5 G1/2" F*	G 1/2" F

*ingresso girevole

RB 35

Pistola risciacquo RB35

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 12

Portata max (l/min): 50

Corpo: plastica

CODICE	TEMPERATURA MAX (°C)	ENTRATA	COLORE SCOCCA	COLORE LEVA
1130620000**	50	sw. G 1/2" F*	blu	blu
1130625000***	80	sw. G 1/2" F*	blu	grigia

*ingresso girevole

**guarnizioni in viton

***guarnizioni in epdm

RB 65

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 24

Portata max (l/min): 100

Corpo: ottone

CODICE	PORTATA MAX (L/MIN)	ENTRATA	COLORE SCOCCA	COLORE LEVA
1130640000	60	G 1/2" F	blu	blu
1130650000	60	G 1/2" F	bianco	rosso
1130642500	60	sw.5 G 1/2" F*	blu	blu
1130652000	60	sw.5 G 1/2" F*	bianco	blu
1130643830**	60	sw.5 G 1/2" F*	rosso	rosso
1130645500**	60	G 1/2" F	blu	blu
1130651000**	60	G 1/2" F	bianco	blu
1130644000	100	G 1/2" F	blu	rosso
1130644500	100	sw.5 G 1/2" F*	blu	rosso

*ingresso girevole