ACCESSORI

TUBO FLESSIBILE

IBC WASH 3/8 - raccordato

Tubo IBC WASH 3/8" 2SK blu tagliato a misura e raccordato

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 400

Temperatura di lavoro (°C): -40 / +150 (discontinuo)

Diametro interno (inch/mm): 3/8 - 9,5

Materiale: trecce in acciaio e rivestimento in gomma

Colore: blu

CODICE	TIPO	LUNGHEZZA (M)	RACCORDI
JW2SK381001B	2SK	10	2 x 3/8"F Girevole
JW2SK381501B	2SK	15	2 x 3/8"F Girevole
JW2SK382001B	2SK	20	2 x 3/8"F Girevole
JW2SK382501B	2SK	25	2 x 3/8"F Girevole
JW2SK383001B	2SK	30	2 x 3/8"F Girevole

IBC WASH 1/2 - raccordato

Tubo IBC WASH 1/2" 2SK blu tagliato a misura e raccordato

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 400

Temperatura di lavoro (°C): -40 / +150 (discontinuo)

Diametro interno (inch/mm): 1/2 - 13

Materiale: trecce in acciaio e rivestimento in gomma

Colore: blu

CODICE	TIPO	LUNGHEZZA (M)	RACCORDI
JW2SK121001B	2SK	10	2 x 1/2"F Girevole
JW2SK121501B	2SK	15	2 x 1/2"F Girevole
JW2SK122001B	2SK	20	2 x 1/2"F Girevole
JW2SK122501B	2SK	25	2 x 1/2"F Girevole
JW2SK123001B	2SK	30	2 x 1/2"F Girevole

IBC CLEAN HOSE

Tubo bassa pressione tagliato a misura e raccordato

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 20

Temperatura di lavoro (°C): -20 / +165

Diametro (mm): 13x23 (1/2") - 19x31 (3/4")

Materiale: NBR

Materiale raccordi: acciaio zincato

Colore: blu

CODICE	TIPO	LUNGHEZZA (M)	RACCORDI	MANOPOLE
153T4512015R	1/2"	1,5	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451203R	1/2"	3	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451210R	1/2"	10	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451215R	1/2"	15	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451220R	1/2"	20	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451225R	1/2"	25	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451230R	1/2"	30	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T451235R	1/2"	35	2 x G 1/2" F	2 x blu
153T4534015R	3/4"	1,5	2 x G 3/4" F	2 x blu
153T453403R	3/4"	3	2 x G 3/4" F	2 x blu
153T453413R	3/4"	13	2 x G 3/4" F	2 x blu
153T453420R	3/4"	20	2 x G 3/4" F	2 x blu
153T453435R	3/4"	35	2 x G 3/4" F	2 x blu

IBC WASHING