LANCE LAVAGGIO

SF 40

Lancia alta pressione SF40

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=310

Portata max (l/min): 40

CODICE	TUBO	LUNGHEZZA (MM)	ENTRATA	USCITA
224038000020	acciaio inox	500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000016	acciaio inox	700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000017	acciaio inox	900	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000018	acciaio inox	1200	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000021	acciaio inox	1500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000022	acciaio inox	1700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000019	acciaio inox	2000	G 1/4" M	1/4" Npt F

ST-002

Lancia alta pressione ST-002

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=500

Portata max (l/min): 40

Tubo: acciaio inox

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	LUNGHEZZA (MM)	ENTRATA	USCITA
216070003502	500	350	G 1/4" M	G 1/4" M
216070008002	500	800	G 1/4" M	G 1/4" M
216070012002	500	1200	G 1/4" M	G 1/4" M

PUSH & PULL

Lancia regolabile PUSH and PULL

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar)=210

Portata max (l/min): 40

Angolo regolabile: da 20° a 140°

CODICE	TUBO	LUNGHEZZA (MM)	ENTRATA	USCITA
216200085810	acciaio inox	850	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085800	acciaio inox	1000	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085850	acciaio inox	1500	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085710	acciaio zincato	850	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085700	acciaio zincato	1000	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085750	acciaio zincato	1500	G 1/4" F	1/4" Npt F

UGELLI ROTANTI

ROTOJET 300

Ugello rotante 310 Bar

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 310

Portata max (l/min): 24

Corpo: ottone

Entrata: G 1/4" F

CODICE	FATTORE DI PORTATA
210RJ310S020	02
210RJ310S025	025
210RJ310S030	03
210RJ310S035	035
210RJ310S040	04
210RJ310S045	045
210RJ310S050	05
210RJ310S055	055
210RJ310S060	06

ROTOJET 7 00

Ugello rotante 700 Bar

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 700

Portata max (l/min): 72

Corpo: acciaio inox

Entrata: G 1/4" F

CODICE	FATTORE DI PORTATA	KIT RICAMBIO
210RJ700S020	02	210RK700S020
210RJ700S025	025	210RK700S025
210RJ700S030	03	210RK700S030
210RJ700S035	035	210RK700S035
210RJ700S040	04	210RK700S040
210RJ700S045	045	210RK700S045
210RJ700S050	05	210RK700S050
210RJ700S055	055	210RK700S055
210RJ700S060	06	210RK700S060
210RJ700S065	065	210RK700S065
210RJ700S070	07	210RK700S070
210RJ700S075	075	210RK700S075
210RJ700S080	08	210RK700S080
210RJ700S090	09	210RK700S090
210RJ700S100	10	210RK700S100
210RJ700S110	11	210RK700S110
210RJ700S120	12	210RK700S120

IBC WASHING

DOSATORI VOLUMETRICI

ROTOJET 1000

Ugello rotante 1000 Bar

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione max (bar): 1000

Portata max (l/min): 87

Corpo: acciaio inox

Entrata: G 1/4" F

CODICE	FATTORE DI PORTATA	KIT RICAMBIO
210RJ1000S020	02	210RK1000S020
210RJ1000S025	025	210RK1000S025
210RJ1000S030	03	210RK1000S030
210RJ1000S035	035	210RK1000S035
210RJ1000S040	04	210RK1000S040
210RJ1000S045	045	210RK1000S045
210RJ1000S050	05	210RK1000S050
210RJ1000S055	055	210RK1000S055
210RJ1000S060	06	210RK1000S060
210RJ1000S065	065	210RK1000S065
210RJ1000S070	07	210RK1000S070
210RJ1000S075	075	210RK1000S075
210RJ1000S080	08	210RK1000S080
210RJ1000S090	09	210RK1000S090
210RJ1000S100	10	210RK1000S100
210RJ1000S110	11	210RK1000S110
210RJ1000S120	12	210RK1000S120

DOSATORE D25 RE10

Dosatore volumetrico proporzionale

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione lavoro (bar): 0,5 - 6

Range portata (m3/h): 0,01 - 2,50

Range portata (l/h): 10 - 2500

Temperatura (°C): 5 - 40

Altezza massima di aspirazione (m): 4

Distanza massima di aspirazione (m): 20

Componenti metallici: acciaio inox Aisi 316

CODICE	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
D25RE10	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	AF
D25RE10VVF	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	VVF
D25RE10VFP	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	VFP (con corpo in PVDF)

DOSATORE D3 RE2

Dosatore volumetrico proporzionale

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione lavoro (bar): 0,3 - 6

Range portata (m3/h): 0,01 - 3,00

Range portata (l/h): 10 - 3000

Temperatura (°C): 5 - 40

Altezza massima di aspirazione (m): 4

Distanza massima di aspirazione (m): 20

Componenti metallici: acciaio inox Aisi 316

CODICE	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
D3RE2	G 3/4" M	G 3/4" M	0,2 - 2%	AF

DOSATORE D8 RE5

Dosatore volumetrico proporzionale

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE

Pressione lavoro (bar): 0,15 - 8

Range portata (m3/h): 0,5 - 8,00

Range portata (l/h): 5 - 8000

Temperatura (°C): 5 - 40

Altezza massima di aspirazione (m): 4

Distanza massima di aspirazione (m): 20

Componenti metallici: acciaio inox Aisi 316

CODICE	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
D8RE52	G 1"1/2 M	G 1"1/2 M	1 - 5%	AF